



Especificações Técnicas

O DCDU-12B (Direct Current Distribution Unit) é projetado para distribuir energia em -48V DC a partir de uma fonte central para múltiplos equipamentos dentro de gabinetes de telecomunicações, como OLT, Switch, Roteador.

Tensão de Entrada:

- -48V DC

Saídas:

- Load0-5: EPC5/EPC11 - 3,3-10mm²
- Load6-9: EPC4 - 1,5-4mm²

Proteção de Surtos (Tensão):

- Diferencial 2kV, Comum 4kV

Altitude Máxima:

- 3000m

Faixa de Tensão:

- -38,4 a -57V DC

Fusível por Saída:

- 30A, com máximo de 25A por circuito

Proteção de Surtos (Corrente):

- Diferencial 10kA, Comum 20kA

Grau de Proteção:

- IP20

Corrente Máxima Entrada:

- 160A

Fusíveis sobressalentes:

- 3 x 30A

Dimensões e peso:

- 42mm (A) x 442mm (L) x 65mm (P)
- 1,95 kg



ENTRADA:
-38,4 A 57VDC



CONECTORES
EPC5: 3,3-10mm²

CONECTORES
EPC4: 1,5-4mm²



FUSÍVEIS
SOBRESSALENTES
3 X 30A