



Especificações Técnicas

O DCDU16D-02 (Direct Current Distribution Unit) é projetado para distribuir energia em -48V DC a partir de uma fonte central para múltiplos equipamentos dentro de gabinetes de telecomunicações, como OLT, Switch, Roteador.

Tensão de Entrada:

- -48V DC

Saídas:

- Load0-2: Terminais de circuito (disjuntores) - 6-16,7mm²
- Load3-6: EPC4 - 1,5-4mm²

Proteção de Surtos (Tensão):

- Diferencial 2kV, Comum 4kV

Altitude Máxima:

- 3000m

Faixa de Tensão:

- -38,4 a -57V DC

Fusível por Saída:

- 30A, com máximo de 25A por circuito

Proteção de Surtos (Corrente):

- Diferencial 10kA, Comum 20kA

Grau de Proteção:

- IP20

Corrente Máxima Entrada:

- 200A

Fusíveis sobressalentes:

- 2 x 30A

Dimensões e peso:

- 43,6 mm (A) x 442 mm (L) x 150 mm (P)
- 2 kg



ENTRADA:
-38,4 A 57VDC



**FUSÍVEIS
SOBRESSALENTES
2 X 30A**



**SAÍDAS
TERMINAIS DE CIRCUITO
6-16,7mm²**



**SAÍDAS
EPC4: 1,5-4mm²**