



Especificações Técnicas

Em sistemas de telecomunicações, os módulos "EPU05A" são subracks de distribuição de energia DC, que fazem parte da fonte de alimentação e distribuição elétrica de centrais de comunicação (como em estações base, OLTs, gabinetes de energia, etc.).

Entrada :

- 220 Monofásico.
- Compatível com 220 V AC monofásico, e até 110 V AC (linha dupla).

Módulos Retificadores:

O equipamento pode ser montado com até 5 unidades do modelo R4850G (50A/3000W)

Saída:

- Tensão de saída: -44V a -58V DC.
- Valor padrão: -53,5V DC.
- Potência máxima do sistema: 12Kw

Módulos de Gerência:

O PMU 11A é um módulo de monitoramento e gerência de energia utilizado nos sistemas de alimentação de telecomunicações da Huawei, especialmente em gabinetes como o APM30H.

Meio Ambiente:

- uso em ambientes exigentes, com temperatura de operação ampla (por exemplo - 40 °C a + 65 °C)

Dimensões e peso:

- 220 mm (A) × 485 mm (L) × 330 mm (P)
- 22 kg



CONTROLADORA
PMU 11A



UNIDADE
RETIFICADORA
5 X R4850G



CONEXÃO
BATERIA

ENTRADA:
-38,4 A 57VDC



CONECTORES
9 X EPC4