



Especificações Técnicas

A Huawei EPU05A-09 é um subrack de energia DC projetado para aplicações em telecomunicações, atuando como parte integrante dos sistemas de fornecimento e gerenciamento de energia em estações base, gabinetes outdoor, OLTs e demais infraestruturas de telecom.

Entrada :

- 220/380 V AC (trifásico)
- Compatível com 220 V AC monofásico, e até 110 V AC (linha dupla).

Módulos Retificadores:

O equipamento pode ser montado com até 5 unidades do modelo R4850G (50A/3000W)

Saída:

- Tensão de saída: -44V a -58V DC. Valor padrão: -53,5V DC.
- Potência máxima do sistema: 12KW

Módulos de Gerência:

O PMI é um módulo de monitoramento e gerência de energia utilizado nos sistemas de alimentação de telecomunicações da Huawei, especialmente em gabinetes como o APM30H.

Meio Ambiente:

- uso em ambientes exigentes, com temperatura de operação ampla (por exemplo - 40 °C a + 65 °C)


Dimensões e peso:

- 220 mm (A) × 485 mm (L) × 330 mm (P)
- 22 kg


UNIDADE
MONITORAMENTO
HX02-20DG



CONTROLADORA
PMI



CONEXÃO
BATERIA



UNIDADE
RETIFICADORA
5 X R4850G



CONECTORES
9 X EPC4



ENTRADA:
-38,4 A 57VDC

CONECTORES
6 X EPC4

