



Especificações Técnicas

A ETP4830-A1 é uma fonte de alimentação DC compacta e eficiente, projetada para converter entrada AC de 110/220V em saída DC estabilizada de 48V. Ideal para aplicações em redes de comunicação, acesso de rede e transmissão, o dispositivo combina design compacto, alta eficiência e funcionalidades avançadas, como monitoramento remoto e gerenciamento inteligente de baterias.

Entrada :

- Tensão nominal: 220 Vca (monofásica) ou 110 Vca (dependendo da configuração)
- Faixa de operação: 100 a 240 Vca
- Frequência: 45 a 65 Hz

Módulos Retificadores:

O equipamento pode ser montado com até duas unidades do modelo R4815N (15A/1000W)

Saída:

- Voltagem de Saída: -42 a -58 V DC
- Voltagem de Saída Nominal: 53,5 V DC
- Capacidade Máxima: 2kW
- Disjuntores de Bateria: 1 x 50 A
- Disjuntores BLVD: 1 x 17,2 A / 1 x 34,4 A

Módulos de Gerência:

O módulo Huawei SMU01C pode monitorar e gerenciar os sistemas de energia embarcados HUAWEI (ETP).

Meio Ambiente:

- Temperatura de Operação: 40°C a + 70°C
- Temperatura de armazenamento: 40°C a + 70°C
- Umidade Do Ambiente: 5% - 95%

Dimensões e peso:

- Tamanho: 43,6 x 442 x 255 mm (1U)
- Peso: 8kg
- Modo de Instalação: Instalado em Rack 19"

CONTROLADORA
SMU01C



SAÍDAS
CONSUMIDORES
1 x 17,2A Máx.
1 x 34,4A Máx.

SAÍDA BATERIA
1 x 50A



ENTRADA
~ 100 - 120VCA
~ 200 - 240VCA



UNIDADE
RETIFICADORA
2 X R4815N

