



Especificações Técnicas

O ETP48400-C3B2 é um sistema de energia embutido (embedded power system) da Huawei, projetado para converter energia CA em DC e fornecer uma saída estável de -48 V ou -57 V para equipamentos de telecomunicações

Entrada :

- 85-300 VAC (mono)
- 147-519 VAC (3 fases)
- 45-65 Hz

Saída:

- Tensão de saída ajustável: 42 V a 58 V DC, padrão 53,5 V DC (ou em alguns casos também 57 V)
- Potência de saída máxima de 24000 W (entre 176 V e 300 V AC)

Meio Ambiente:

- Temperatura de operação: -40°C a +75°C (com derating acima de 55°C)
- Umidade relativa: 5%-95%, sem condensação.
- Altitude de operação: até 5000 m

Módulos Retificadores:

O equipamento pode ser montado com até 6 unidades do modelo R4875G (75A/4000W) ou R4850G (50A/3000W)

Módulos de Gerência:

O SMU02C (Site Monitoring Unit) é um módulo sofisticado de monitoramento para sistemas de energia em telecomunicações da Huawei, projetado para oferecer controle, supervisão e comunicação avançada em ambientes de alimentação DC, como sistemas embutidos, internos ou externos.

Dimensões e peso:

- Dimensões (L x P x A): 480 mm x 375 x 135 mm (altura equivalente a 3U em rack de 19")
- Peso: ≤ 32 kg (com carga completa).



ENTRADA
220/380V AC - Trifásico
220V AC - Monofásico
110V AC - Tensão Dupla



SAÍDAS CONSUMIDORES
12x 63A
7x 16A
5x 10A
2x 6A



**UNIDADE
RETIFICADORA
6 X R4875G**



**CONTROLADORA
SMU02C**

**SAÍDA BATERIA
4 x 125A**

