



Especificações Técnicas

Sistema de energia AC/DC com excelente desempenho, alta eficiência, gerenciamento inteligente de bateria, gerenciamento remoto e ampla faixa de entrada AC/DC.

Entrada :

- Modo de entrada: 220V AC Monofásico ou 110V AC Bifásico
- Voltagem de Entrada: 85-300 V AC
- Frequência de Entrada: 45-66Hz

Saída:

- Voltagem de Saída: 42-58 V DC
- Voltagem de Saída Nominal: 53,5 V DC
- Capacidade Máxima: 4kW
- Disjuntores de Bateria: 1 x 50 A
- Disjuntores BLVD: 4 x 32 A / 1 x 16 A

Meio Ambiente:

- Temperatura de Operação: 40°C a + 65°C
- Temperatura de armazenamento: 40°C a + 70°C
- Umidade Do Ambiente: 5% - 95%

Módulos Retificadores:

O equipamento pode ser montado com até duas unidades do modelo R4830G (30A/2000W) ou R4815G1 (15°/1000W), somando suas capacidades ou trabalhando em redundância

Módulos de Gerência:

O módulo Huawei SMU11C pode monitorar e gerenciar os sistemas de energia embarcados HUAWEI (ETP). Possibilita também o monitoramento e gerenciamento de baterias de lítio Huawei.

Dimensões e peso:

- Tamanho: 43,6 x 442 x 255 mm (1U)
- Peso: 4kg
- Modo de Instalação: Instalado em Rack 19"



CONTROLADORA
SMU11C



SAÍDAS
CONSUMIDORES
1 x 16A
4 x 32A

SAÍDA BATERIA
1 x 50A



ENTRADA
110/220VCA



UNIDADE
RETIFICADORA
2 X R4830G