



R4815N

- Corrente de Saída Nominal: 15A
- Faixa de Tensão de Entrada: 85 a 300VCA
- Frequência de Entrada: 45 a 66Hz
- Potência de Saída: 1000W
- Tensão de Saída Padrão: 53,5VDC
- Eficiência: >94%
- Fator de Potência: $\geq 0,99$
- Faixa de Temperatura de Operação: -40°C a $+75^{\circ}\text{C}$
- Altitude de Operação: Até ~ 4.000m
- Dimensões: 40,8mm (altura) x 95,5mm (largura) x 208mm (profundidade)
- Peso: 1,1Kg
- Refrigeração: Ar forçado (ventilação ativa)



R4830G

- Corrente de Saída Nominal: 30A
- Faixa de Tensão de Entrada: 85 a 300VCA
- Frequência de Entrada: 45 a 66Hz
- Potência de Saída: 2000W
- Tensão de Saída Padrão: 53,5VDC
- Eficiência: >96%
- Fator de Potência: $\geq 0,99$
- Faixa de Temperatura de Operação: -40°C a $+75^{\circ}\text{C}$
- Altitude de Operação: Até ~ 4.000m
- Dimensões: 40,8mm (altura) x 95,5mm (largura) x 208mm (profundidade)
- Peso: 1,5Kg
- Refrigeração: Ar forçado (ventilação ativa)



R4850G

- Corrente de Saída Nominal: 50A
- Faixa de Tensão de Entrada: 85 a 300VCA
- Frequência de Entrada: 45 a 66Hz
- Potência de Saída: 3000W
- Tensão de Saída Padrão: 53,5VDC
- Eficiência: >96%
- Fator de Potência: $\geq 0,99$
- Faixa de Temperatura de Operação: -40°C a $+75^{\circ}\text{C}$
- Altitude de Operação: Até ~ 4.000m
- Dimensões: 40,8mm (altura) x 105mm (largura) x 269mm (profundidade)
- Peso: 2,2Kg
- Refrigeração: Ar forçado (ventilação ativa)



R4875G

- Corrente de Saída Nominal: 50A
- Faixa de Tensão de Entrada: 85 a 300VCA
- Frequência de Entrada: 45 a 66Hz
- Potência de Saída: 4000W
- Tensão de Saída Padrão: 53,5VDC
- Eficiência: >97%
- Fator de Potência: $\geq 0,99$
- Faixa de Temperatura de Operação: -40°C a $+75^{\circ}\text{C}$
- Altitude de Operação: Até ~ 4.000m
- Dimensões: 40,8mm (altura) x 105mm (largura) x 269mm (profundidade)
- Peso: 2,2Kg
- Refrigeração: Ar forçado (ventilação ativa)